

SU BORULARI / TS EN 10255 ORTA SERİ								
EBATLAR			FİYAT ( TL/m )					
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	GALVANİZLİ DİŞLİ MANŞONLU	GALVANİZLİ DÜZ UÇLU	SİYAH DİŞLİ MANŞONLU	<b>Firesist</b> FIRE PROTECTION SYSTEMS	SİYAH DÜZ UÇLU	SRM TESİSAT BORULARI DÜZ UÇLU
1/2"	21,30	2,60	12,66	11,92	9,27	8,85	8,48	11,27
3/4"	26,90	2,60	16,47	15,30	11,93	11,35	10,90	14,67
1"	33,70	3,20	24,13	22,28	18,14	17,19	16,46	22,61
1 1/4"	42,40	3,20	30,89	28,63	22,96	21,86	20,92	26,60
1 1/2"	48,30	3,20	35,59	32,91	26,64	25,05	24,02	30,63
2"	60,30	3,60	49,84	46,15	37,57	35,48	33,96	43,35
2 1/2"	76,10	3,60	63,84	58,95	48,90	45,32	43,38	55,39
3"	88,90	4,00	82,04	75,59	64,18	58,84	56,49	72,13
4"	114,30	4,50	120,56	109,28	93,15	85,23	81,58	
5"	139,70	5,00	162,42	148,04	126,28	115,66	110,72	
6"	165,10	5,00	193,42	176,93	150,62	136,84	131,00	



- **Orta Seri Yangın Tesilat Borularımız;**
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Kırmızı Astar Boyalı Düz Uçlu,
  - 2 1/2" ~ 6" Aralığında Kırmızı Astar Boyalı Yivli,
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Siyah Düz Uçlu olarak standart stok ürünlerimizdir.
- **Galvaniz Su Borularımız;**
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Dişli Manşonlu,
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Düz Uçlu,
  - 4" ve 6" ebatlarında Yivli olarak standart stok ürünlerimizdir.
- Orta seri borularımız PN25 sınıfı olup, min. 50 barda test edilmektedir.
- SRM Tesilat Boruları, 900 °C'de tavlansarak tüm gövdesi normalize edilmiştir. İç çapaksızdır, büküm yapmaya, şekil vermeye elverişli olup, korozyon dayanımı yüksektir.